


**Выключатели-разъединители Interpact на токи 40 – 2500 А осуществляют управление и секционирование электрических распределительных цепей.**



Interpact используется в качестве вводного выключателя-разъединителя для:

- щитов коммутации источников питания;
- главных силовых распределительных щитов административного и промышленного назначения;
- модульных распределительных щитов административного и промышленного назначения;
- шкафов и щитков автоматики;
- щитков местного управления и секционирования цепей электродвигателя, станка и т.д.

Характеристики:


■ промышленные технические характеристики в соответствии со стандартами МЭК 60947-1 и МЭК 60947-3:

- номинальное рабочее напряжение: от 500 до 690 В;
- номинальный ток: пер. ток – 21, 22, 23 А; пост. ток – 21, 22, 23 А;
- номинальное импульсное напряжение: 8 кВ;
- температура окружающей среды: до 60 °С;
- передняя или боковая поворотная рукоятка управления;
- гарантированное отключение;
- видимый разрыв.

## Interpact INS/INV: полная серия аппаратов на токи от 40 до 630 А

### Interpact INS

выключатели-разъединители с гарантированным отключением




### Interpact INV

выключатели-разъединители с видимым разрывом




### Interpact INS

аварийный выключатель-разъединитель с гарантированным отключением



### Interpact INV

аварийный выключатель-разъединитель с видимым разрывом



Полная серия	40 А	63 А	80 А	100 А	125 А	160 А	200 А	250 А	320 А	400 А	500 А	630 А
■ модульная конструкция	INS40	INS63	INS80	INS100	INS125	INS160						
■ монтаж на плате				INS250 100 А	–	INS250 160 А	INS250 200 А	INS250	INS320	INS400	INS500	INS630
				INV100	–	INV160	INV200	INV250	INV320	INV400	INV500	INV630

## Interpact IN на токи 1000, 1600 и 2500 А



## Аппараты с гарантированным отключением или видимым разрывом...



### Гарантированное отключение

Механическое устройство гарантирует, что положение рукоятки точно отражает положение главных контактов. Гарантированное отключение обеспечивает оптимальную безопасность серии Interpact. Когда отключенное положение аппарата зафиксировано блокировкой, пользователь может быть уверен, что данная цепь полностью изолирована со стороны источника питания.



### Видимый разрыв

Оператор может наблюдать через прозрачный экран физическое разъединение главных контактов. Таким образом, серия Interpact INV обеспечивает двойную безопасность благодаря видимому разрыву и гарантированному отключению.

...для широкого спектра применений

